Accessoires Helio Solar

RÉGULATION

	Référence	Article
	A1002276	Régulation Solar Unit 100 Simple et multifonctionnelle, elle permet de réguler en débit variable l'installation en fonction de l'ensoleillement. Fourni avec deux sondes Pt 1000. Une troisième sonde en option peut être raccordée pour la lecture de la température en haut du ballon.
	5785D005	Sonde Pt 1000 Peut-être raccordée sur la régulation Solar Unit 1 pour la lecture de la température en haut du ballon.
	5785D001	Boîtier protection surtension Protège les sondes de température et les appareils électriques qui y sont raccordés contre les surtensions. Indiqué pour la sonde capteur.
	5785D013	Kit compteur d'énergie 0,6 m^3/h. Compteur à impulsion permettant de calculer la quantité d'énergie emmagasinée par le système. A utiliser avec Solar Unit 100. Débits plus importants, nous consulter
	5785D007	Vanne 3 voies 3/4" Pour, par exemple, alimenter une piscine lorsque le réservoir ECS est complètement chargé.
	5785D008	Vanne 3 voies 1" Pour, par exemple, alimenter une piscine lorsque le réservoir ECS est complètement chargé.
	5785D009	Kit de 3 raccords à souder 3/4" A utiliser pour la vanne 3 voies 3/4" 5785D007 pour un montage sur tuyauteries cuivre soudées.
	5785D010	Kit de 3 raccords à souder 1" A utiliser pour la vanne 3 voies 1" 5785D008 pour un montage sur tuyauteries cuivre soudées.

DIVERS

	Référence	Article
	5785C001	Fluide caloporteur Helio Fluid 25 10 L de liquide antigel à diluer avec de l'eau pour obtenir 25 L de fluide caloporteur. Il a un pouvoir de transmission calorifique élevé et protège efficacement l'installation contre le gel et la corrosion.
	5785G000	Pompe de remplissage Pompe d'épreuve circulaire avec capot en acier inox pour remplissage et mise en service du circuit solaire. Tuyau d'aspiration ¾", tuyau de pression ½" et tuyau de vidange ½" avec filtre Pompe blocable pour le transport
	5785C006	Testeur antigel

HYDRAULIQUE

	Référence	Article
	A1002272	Groupe de transfert Helio Group 100 avec pompe de circulation HEP, 2 vannes d'arrêt à boisseau sphérique avec thermomètre et clapet anti-retour intégrés, débitmètre gravimétrique, séparateur d'air intégré, soupape de sécurité, manomètre, unité de remplissage.
	150121	Kit vase d'expansion solaire Hydro Solar 18 18 litres, avec support et flexible inox. Pression autorisée : 10 bar.
	150122	Kit vase d'expansion solaire Hydro Solar 25 25 litres, avec support et flexible inox. Pression autorisée : 10 bar.
	5785C012	Kit pré-vase d'expansion 5 litres Sert à protéger le vase d'expansion solaire sur une installation où la distance entre les panneaux solaires et le vase d'expansion est courte (< 5 m)
	5785C014	Vanne d'arrêt pour vase d'expansion Permet de contrôler ou de remplacer le vase d'expansion sans vider l'installation
	5785C002	Mitigeur thermostatique Helio Mix 3/4” Il est installé sur le départ d’eau chaude sanitaire après le ballon solaire et sert à mélanger eau froide et eau chaude.
	5785C010	Disconnecteur type CA 3/4” Le disconnecteur type CA est un appareil qui évite le retour des fluides pollués dans le réseau d’eau potable. Agréé Belgaqua.
	5785C013	Kit de 2 vannes de vidange livré avec 2 bracelets de mise à la terre.
		Tuyauteries HelioLine Double flexible annelé en acier inox. pré-isolé avec câble de sonde intégré. Tube isolant séparable, λ = 0,040 W/mK, résistance à des pics de température jusqu‘à 190 °C, peau externe robuste résistante aux UV. Livraison par rouleau de 15 m. Longueurs plus importantes réalisables grâce au kit d'allongement. Encombrement DN 16 : 93 x 55 mm, DN 20 : 105 x 62 mm
	5785C160	HelioLine DN16 - 15 m
	5785C200	HelioLine DN20 - 15 m
	5785C163	Kit 2 raccords pour allongement HelioLine DN16 au-delà de 15 m
	5785C203	Kit 2 raccords pour allongement HelioLine DN20 au-delà de 15 m
	5785C164	Kit de fixation HelioLine DN16
	5785C204	Kit de fixation HelioLine DN20
	5785C165	Kit 2 raccords HelioLine DN16 - Ø 22mm
	5785C205	Kit 2 raccords HelioLine DN20 - Ø 22mm
	A1002638	Kit passage toiture HelioPlan S