

CHAUDIÈRES FIOUL À CONDENSATION

N 2/BNE 2 CONDENS



5
ANS
GARANTIE

A

B

EXCELLENCE
IN HOT WATER





N 2 CONDENS CHAUDIÈRE FIOUL À CONDENSATION

- > Condenseur incorporé en acier inoxydable
- > Facile d'entretien
- > Brûleur fioul BMR33
- > Peut se combiner avec un ballon ou une régulation climatique
- > Puissance 21,6 kW

BNE 2 CONDENS CHAUDIÈRE FIOUL À CONDENSATION À DOUBLE SERVICE

- > Condenseur incorporé en acier inoxydable
- > Brûleur fioul BMR33
- > Résistance électrique 2,4 kW
- > Ballon ondulé en acier inoxydable, 120 L
- > Raccordement chauffage haute et basse température possible
- > Peut se combiner avec une régulation climatique
- > Puissance 21,6 kW
- > Rendement à 30% de charge (EN677) : 104%

PERFORMANCES SANITAIRES

		BNE 2 Condens
Débit de pointe à 40°C	L/10'	395
Débit de pointe 1ère heure à 40°C	L/60'	935
Débit continu à 40°C	L/h	616

ECODESIGN

	BNE 2	BNE 2 Condens
Chauffage des locaux	A	A
Chauffage de l'eau	-	B
Profil de soutirage déclaré	-	XL

ACV Belgium

Oude Vijverweg 6 - 1653 Dworp
belgium.info@acv.com

**EXCELLENCE
IN HOT WATER**

